



**KEINE MECHANISCHE
VERÄNDERUNGEN ZULÄSSIG
BOHREN,FEILEN,SÄGEN USW.**

VERSCHLUSSKRAFT (PRÜFUNG -10% SPANNUNG)

bis zu 500 kP

gemäss Hersteller-Angaben SECURITRON, USA

ELEKTRISCHE DATEN BEI SPG. -50% BIS +30%

12V		24V		Watt
mA	Ohm	mA	Ohm	
320	52	170	212	4,0W

PATENTE 4.516.114 + 4.682.801 +
GEHÄUSE EDELSTAHL V2A GEBÜRSTET
SCHUTZART IP 67/IEC 529
TEMPERATURBEREICH -40°C BIS +60°C
LEITUNG AM MAGNET ca. 2,5 m

ÖBERFLÄCHENBEHANDELT NACH MIL-SPEC-NORM
 KORROSION NACH DIN EN ISO 6988 + NEMA 4X
 FÜR FH-TÜREN GEEIGNET GEMÄSS UL-PRÜFUNG
 ZUM INNEN- UND AUSSENEINSATZ GEEIGNET

MAGLOCK® DSS®TÜRKONTROLLEN
 70180 STUTTGART
 Mozartstrasse 20 A
 Telefon 0711-604311 + 0800-MAGLOCK
 Telefax 0711-604695

MAGNETVERSCHLUSS-ANLAGE
 ZULASSUNG G129 GEMÄSS LBO

MAGNETVERSCHLUSS
SCHERMAGNET SAM

ANSICHT
TECHNISCHE DATEN

Pr-Nr: 001/051

Z-Nr: MV-SAM

SEITE:

23.10.97

FACHG: ELT

MASSSTAB	DATUM	CAD	GEPR
1: 2,5	06.02.98		KEMKE