



VERSCHLUSSKRAFT (PRÜFUNG –10% SPANNUNG)

bis zu 600 kP

gemäss Hersteller–Angaben SECURITRON, USA

ELEKTRISCHE DATEN BEI SPG. –50% BIS +30%

	12V		24V		
	mA	Ohm	mA	Ohm	Watt
M6	250	48	125	192	3,0W

MAGLOCK® DSS®TÜRKONTROLLEN 70180 STUTTGART Mozartstrasse 20 A Telefon 0711–604311 + 0800–MAGLOCK Telefax 0711–604695	MAGNETVERSCHLUSS–ANLAGE ZULASSUNG G129 GEMÄSS LBO	MAGNETVERSCHLUSS M6 TYP N	ANSICHT TECHNISCHE DATEN	Pr–Nr: 001/062				
				Z–Nr: MV–M6–N	SEITE:			
				Rev 03	FACHG: ELT			
				<table border="1"> <tr> <th>MASSSTAB</th> <th>DATUM</th> <th>CAD</th> <th>GEPR</th> </tr> <tr> <td>1:2,5</td> <td>14/12/00</td> <td></td> <td>KEMKE</td> </tr> </table>	MASSSTAB	DATUM	CAD	GEPR
MASSSTAB	DATUM	CAD	GEPR					
1:2,5	14/12/00		KEMKE					